

SÉRIE 112B

90BISB

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 04464

Matériau: Caoutchouc Pleine **Cœur de métier:** Polypropylène **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13: 8018793044646 **EAN5:** 04464 **Code de l'article:** 02090FB1000RN



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 70 DaN

Rotation: Roulement à Rouleaux **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 83

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm) | 100 |
| Largeur de bande (mm) | 30 |
| Largeur du moyeu (mm) | 40 |
| Version Hub | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm) | 12 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 70 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 83 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|--|
| Taille de l'assiette (mm) | / |
| Espacement trous plaque (mm) | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm) | 37 |
| Garde au sol (mm) | 126 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 90 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | tige à blocage |
| Frein | Postérieur |
| Pivot | 20X50 |
| Type de broche | Goujon lisse Goujon lisse (également fileté sur demande) |
| Finition | Galvanisé |