

SÉRIE 112

# 103B

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 05131

**Matériau:** Caoutchouc  
Pleine

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793051316

**EAN5:**  
05131

**Code de l'article:**  
03103B01000RN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 70 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                  |
| Largeur de bande (mm) | 30                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 12                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 70                   |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine    |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 80                   |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 37                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 126                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 90                                                       |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige à blocage                                           |
| Frein                            | Avant                                                    |
| Pivot                            | 20X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |