

SÉRIE 112

80

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 04263

**Matériau:** Caoutchouc  
Pleine

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793042635

**EAN5:**  
04263

**Code de l'article:**  
01080S01250BN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 100 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre (mm)         | 125               |
| Largeur de bande (mm) | 38                |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                |
| Version Hub           | lisse             |
| Trou de roue (mm)     | 15                |
| Siège du palier (mm)  | /                 |
| Débit dynamique (DaN) | 100               |
| Couleur               | Noir              |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte    | /                 |
| Échelle de dureté     | Shore A           |
| Dureté                | 80                |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12            |
| Décalage (mm)                    | 42                |
| Garde au sol (mm)                | 155               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 130               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |