

SÉRIE 112B

# 90B

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 04544

**Matériau:** Caoutchouc Pleine  
**Cœur de métier:** Polypropylène  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:** 8018793045445  
**EAN5:** 04544  
**Code de l'article:** 02090SB1250RN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20  
**Température maximale:** 80  
**Débit dynamique:** 100 DaN  
**Rotation:** Roulement à Rouleaux  
**Échelle de dureté:** Shore A  
**Dureté:** 83

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                  |
| Largeur de bande (mm) | 38                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 15                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 100                  |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine    |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 83                   |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085                                                  |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060                                                  |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12                                                   |
| Décalage (mm)                    | 42                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 152                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 130                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |