

SÉRIE 112B

90B

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 140mm ean 04549

Matériau: Caoutchouc Pleine
Cœur de métier: Polypropylène
Champ d'application: Industrie

Description:
Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

chape standard:
En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13: 8018793045490
EAN5: 04549
Code de l'article: 02090SB1400BN



Caractéristiques

Température minimale: -20
Température maximale: 80
Débit dynamique: 110 DaN
Rotation: Lisse
Échelle de dureté: Shore A
Dureté: 83

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	140
Largeur de bande (mm)	38
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	110
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	83

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	45
Garde au sol (mm)	172
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	140
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	22X50
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé