

SÉRIE 112

# 80F

**AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 140mm ean 11101**

**Matériau:** Caoutchouc  
Pleine

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec trou central. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793111010

**EAN5:**  
11101

**Code de l'article:**  
010800F1400CN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 115 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm)         | 140                |
| Largeur de bande (mm) | 38                 |
| Largeur du moyeu (mm) | 43                 |
| Version Hub           | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm)     | 10                 |
| Siège du palier (mm)  | /                  |
| Débit dynamique (DaN) | 115                |
| Couleur               | Noir               |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine  |
| Pièces de la boîte    | /                  |
| Échelle de dureté     | Shore A            |
| Dureté                | 80                 |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 45                |
| Garde au sol (mm)                | 173               |
| Trou de support (mm)             | 12                |
| Débit statique (DaN)             | 150               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |