

SÉRIE 112B

## 90BIS

AVO - Ruoe en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 140mm ean 20871

**Matériau:**  
Caoutchouc Pleine

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793208710

**EAN5:**  
20871

**Code de l'article:**  
02090F01401RN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 110 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 83

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 140                  |
| Largeur de bande (mm) | 38                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 15                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 110                  |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine    |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 83                   |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16             |
| Décalage (mm)                    | 45                |
| Garde au sol (mm)                | 176               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 140               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Postérieur        |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |