

SÉRIE 112

103F

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 11586

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

chape standard:

En acier embouti zinc-chromé tournant sur double rangée de billes. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793115865

EAN5:
11586

Code de l'article:
03103F01500CN



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 135 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm) | 150 |
| Largeur de bande (mm) | 40 |
| Largeur du moyeu (mm) | 43 |
| Version Hub | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm) | 10 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 135 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 80 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | / |
| Espacement trous plaque (mm) | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm) | 45 |
| Garde au sol (mm) | 178 |
| Trou de support (mm) | 12 |
| Débit statique (DaN) | 170 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | à oeil à blocage |
| Frein | Avant |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Galvanisé |