**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SÉRIE 112

# 103

## AVO - Ruoe en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 20883

**Matériau:** Caoutchouc Pleine

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**
Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**
En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:** 8018793208833

**EAN5:** 20883

**Code de l'article:** 03103001501BN

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 135 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

| | |
|---|---|
| **Diamètre (mm)** | 150 |
| **Largeur de bande (mm)** | 40 |
| **Largeur du moyeu (mm)** | 50 |
| **Version Hub** | lisse |
| **Trou de roue (mm)** | 15 |
| **Siège du palier (mm)** | / |
| **Débit dynamique (DaN)** | 135 |
| **Couleur** | Noir |
| **Matériau** | Caoutchouc Pleine |
| **Pièces de la boîte** | / |
| **Échelle de dureté** | Shore A |
| **Dureté** | 80 |

## Données d'appui

| | |
|---|---|
| **Taille de l'assiette (mm)** | 140X110 |
| **Espacement trous plaque (mm)** | 105X080 |
| **Taille du trou de la plaque (mm)** | 11X16 |
| **Décalage (mm)** | 45 |
| **Garde au sol (mm)** | 181 |
| **Trou de support (mm)** | / |
| **Débit statique (DaN)** | 170 |
| **Structure** | platine pivotante |
| **Version** | platine à blocage |
| **Frein** | Avant |
| **Pivot** | / |
| **Type de broche** | / |
| **Finition** | Galvanisé |