

SÉRIE 112B

# 90B

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 180mm ean 04443

**Matériau:**

Caoutchouc Pleine

**Cœur de métier:**

Polypropylène

**Champ d'application:**

Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**

8018793044431

**EAN5:**

04443

**Code de l'article:**

02090B01800BN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 170 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 83

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre (mm)         | 180               |
| Largeur de bande (mm) | 45                |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                |
| Version Hub           | lisse             |
| Trou de roue (mm)     | 20                |
| Siège du palier (mm)  | /                 |
| Débit dynamique (DaN) | 170               |
| Couleur               | Noir              |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte    | /                 |
| Échelle de dureté     | Shore A           |
| Dureté                | 83                |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 55                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 222                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 220                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |