

SÉRIE 112

80BI

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 04089

Matériau: Caoutchouc Pleine
Cœur de métier: Acier
Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13: 8018793040891
EAN5: 04089
Code de l'article: 01080BI2000RN



Caractéristiques

Température minimale: -20
Température maximale: 80
Débit dynamique: 205 DaN
Rotation: Roulement à Rouleaux
Échelle de dureté: Shore A
Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	205
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	55
Garde au sol (mm)	232
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	260
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	40X90
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé