

SÉRIE 112B

# 90A

AVO - Roue en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 04413

**Matériaux:**  
Caoutchouc Pleine

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**Chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793044134

**EAN5:**  
04413

**Code de l'article:**  
02090A02000BN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 205 DaN

**Rotation:** Trou traversant

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 83

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Diamètre (mm)</b>         | 200               |
| <b>Largeur de bande (mm)</b> | 50                |
| <b>Largeur du moyeu (mm)</b> | 58                |
| <b>Version Hub</b>           | lisse             |
| <b>Trou de roue (mm)</b>     | 20                |
| <b>Siège du palier (mm)</b>  | /                 |
| <b>Débit dynamique (DaN)</b> | 205               |
| <b>Couleur</b>               | Noir              |
| <b>Matériaux</b>             | Caoutchouc Pleine |
| <b>Pièces de la boîte</b>    | /                 |
| <b>Échelle de dureté</b>     | Shore A           |
| <b>Dureté</b>                | 83                |

## Données d'appui

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Taille de l'assiette (mm)</b>        | 140X110            |
| <b>Espacement trous plaque (mm)</b>     | 105X080            |
| <b>Taille du trou de la plaque (mm)</b> | 11X16              |
| <b>Décalage (mm)</b>                    | /                  |
| <b>Garde au sol (mm)</b>                | 235                |
| <b>Trou de support (mm)</b>             | /                  |
| <b>Débit statique (DaN)</b>             | 260                |
| <b>Structure</b>                        | Chape platine fixe |
| <b>Version</b>                          | /                  |
| <b>Frein</b>                            | /                  |
| <b>Pivot</b>                            | /                  |
| <b>Type de broche</b>                   | /                  |
| <b>Finition</b>                         | Galvanisé          |