

SÉRIE 112

103BI

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 15574

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

chape standard:

En acier embouti zinc-chromé tournant sur double rangée de billes. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de poussière sur le tour de bille.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793155748

EAN5:
15574

Code de l'article:
03103BI200SCN



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 205 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	55
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	17
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	205
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	55
Garde au sol (mm)	232
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	260
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	35X120
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé