

SÉRIE 112

# 80B

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 225mm ean 04176

**Matériau:** Caoutchouc  
Pleine

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793041768

**EAN5:**  
04176

**Code de l'article:**  
01080B02250RN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 250 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 225                  |
| Largeur de bande (mm) | 55                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 20                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 250                  |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine    |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 80                   |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 55                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 252                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 320                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |