

SÉRIE 604

# 607

**AVO - Ruoe en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 306mm ean 28510**

**Matériaux:** Caoutchouc Pleine      **Cœur de métier:** Acier      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue en caoutchouc plein élastique extrêmement robuste, dureté 65-70 Shore A, avec flasques en acier embouti zingué-chromé. Très bonne fluidité, haute résistance aux chocs et aux coupures, absorbe les vibrations. Moyeu sur roulements à billes 2RS ou roulements inox 2RS.

**chape forte charge jumelée:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Caoutchouc, Pneumatique

**EAN13:** 8018793285100      **EAN5:** 28510      **Code de l'article:** 2160700306093



## Caractéristiques

<b>Température minimale:</b> -20	<b>Température maximale:</b> 80	<b>Débit dynamique:</b> 1100 DaN
<b>Rotation:</b> Roulement à billes	<b>Échelle de dureté:</b> Shore A	<b>Dureté:</b> 70

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé
- Tout-Terrain

## Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	306
<b>Largeur de bande (mm)</b>	93
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	75
<b>Version Hub</b>	Roulement à billes
<b>Trou de roue (mm)</b>	20
<b>Siège du palier (mm)</b>	/
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	1100
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Matériaux</b>	Caoutchouc Pleine
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	70

## Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	230X230
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	190X190
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	19
<b>Décalage (mm)</b>	90
<b>Garde au sol (mm)</b>	376
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	1300
<b>Structure</b>	platine pivotante
<b>Version</b>	platine
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Type de broche</b>	/
<b>Finition</b>	Peint en noir