

SÉRIE 112CD

103B-CD

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 19368

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc conducteur, dureté 80 Shore A, et flasques en tôle d'acier emboutie zinguée-chromée. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches.

chape standard:

En acier laminé zingué-chromé, rotatif sur double couronne de billes. Assemblage avec écrou autobloquant. Anneau anti-poussière sur le parcours des billes.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793193689

EAN5:
19368

Code de l'article:
03103B00803RA



Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 50 DaN

Rotation: Roulement à Rouleaux

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	25
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	50
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	106
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	70
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	8X30
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé