

SÉRIE 155

155

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour meubles, diamètre 100mm ean 02014

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Meubles

Description:

Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en tôle d'acier emboutie. Chape en acier embouti pivotante sur couronne de billes, finition chromée ou peinture noire, avec possibilité de frein de roue et platine. Axe boulonné. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793020145

EAN5:
02014

Code de l'article:
SC15500100KON



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 80 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Diamètre (mm) | 100 |
| Largeur de bande (mm) | 24 |
| Largeur du moyeu (mm) | 37 |
| Version Hub | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm) | 8 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 80 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte | 4 |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 80 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | 090X070 |
| Espacement trous plaque (mm) | 070X050 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5 |
| Décalage (mm) | / |
| Garde au sol (mm) | 139 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 100 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | platine |
| Frein | / |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Peint en noir |