

SÉRIE 154

154H

AVO - Ruoe en caoutchouc pleine avec support acciaio pour meubles, diamètre 125mm ean 01267

Matériau:

Caoutchouc Pleine

Cœur de métier:

Polypropylène

Champ d'application:

Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris avec pare-fils, noyau en matériau thermoplastique noir, axe boulonné. Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, finition chromée ou peinture noire, disponible avec dispositif de blocage de roue et platine. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

roulette pour mobilier:

Support rotatif en acier embouti sur couronne à bille disponible avec dispositif de blocage en rotation des roues et des plateaux. Exécution: chromé ou peint en noir. Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils. Noyau thermoplastique noir. Axe boulonné

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:

8018793012676

EAN5:

01267

Code de l'article:

SC154H0125C0N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 90 DaN

• Bois

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

• Grès

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre (mm) | 125 |
| Largeur de bande (mm) | 27 |
| Largeur du moyeu (mm) | 34 |
| Version Hub | lisse |
| Trou de roue (mm) | 12 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 90 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte | 2 |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 80 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm) | 090X070 |
| Espacement trous plaque (mm) | 070X050 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5 |
| Décalage (mm) | / |
| Garde au sol (mm) | 165 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 120 |
| Structure | platine fixe |
| Version | / |
| Frein | / |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Chromé |