

SÉRIE 154

154BISB

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour meubles, diamètre 125mm ean 12088

Matériau:

Caoutchouc Pleine

Cœur de métier:

Polypropylène

Champ d'application:

Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris avec pare-fils, noyau en matériau thermoplastique noir, axe boulonné. Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, finition chromée ou peinture noire, disponible avec dispositif de blocage de roue et platine. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

roulette pour mobilier:

Support rotatif en acier embouti sur couronne à bille disponible avec dispositif de blocage en rotation des roues et des plateaux. Exécution: chromé ou peint en noir. Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils. Noyau thermoplastique noir. Axe boulonné

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:

8018793120883

EAN5:

12088

Code de l'article:

SC154BF125K7N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 90 DaN

• Bois

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

• Grès

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	27
Largeur du moyeu (mm)	34
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	90
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	2
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	165
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	120
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	14X30
Type de broche	Goujon fileté
Finition	Peint en noir