

SÉRIE 165

165D

AVO - Ruoe en caoutchouc pleine avec support acciaio pour meubles, diamètre 50mm ean 02663

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Caoutchouc

Champ d'application:
Meubles

Description:

Chape sphérique ROLLSTAR en acier embouti, finition chromée, laiton ou peinture noire, montée sur double couronne de billes. Roue en caoutchouc noir ou gris. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, présentoirs, mobilier métallique, chariots, fauteuils, etc.

roulette pour mobilier:

Support de coupelle sphérique ROLLSTAR en acier embouti tournant sur double couronne de sphères. Exécution : chromée, laitonée, peinte en noir. Caoutchouc noir ou gris. Son utilisation est recommandée pour le mobilier et l'équipement de bureau, les prés

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793026635

EAN5:
02663

Code de l'article:
SC165D0050C5N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 40 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre (mm) | 50 |
| Largeur de bande (mm) | / |
| Largeur du moyeu (mm) | / |
| Version Hub | lisse |
| Trou de roue (mm) | 6 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 40 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte | 12 |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 80 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | / |
| Espacement trous plaque (mm) | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm) | / |
| Garde au sol (mm) | 68 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 50 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | tige |
| Frein | / |
| Pivot | 20 |
| Type de broche | Goujon caoutchouté |
| Finition | Chromé |