

SÉRIE 165

# 165D

AVO - Ruote en caoutchouc pleine avec support acciaio pour meubles, diamètre 50mm ean 02674

**Matériau:** Caoutchouc  
Pleine

**Cœur de métier:**  
Caoutchouc

**Champ d'application:**  
Meubles

**Description:**

Chape sphérique ROLLSTAR en acier embouti, finition chromée, laiton ou peinture noire, montée sur double couronne de billes. Roue en caoutchouc noir ou gris. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, présentoirs, mobilier métallique, chariots, fauteuils, etc.

**roulette pour mobilier:**

Support de coupelle sphérique ROLLSTAR en acier embouti tournant sur double couronne de sphères. Exécution : chromée, laitonée, peinte en noir. Caoutchouc noir ou gris. Son utilisation est recommandée pour le mobilier et l'équipement de bureau, les prés

**Ligne de produits:** Mobilier

**EAN13:**  
8018793026741

**EAN5:**  
02674

**Code de l'article:**  
SC165D00504N



## Caractéristiques

**Température minimale:** /

**Température maximale:** /

**Débit dynamique:** 40 DaN

- Bois
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre (mm)         | 50                |
| Largeur de bande (mm) | /                 |
| Largeur du moyeu (mm) | /                 |
| Version Hub           | lisse             |
| Trou de roue (mm)     | 6                 |
| Siège du palier (mm)  | /                 |
| Débit dynamique (DaN) | 40                |
| Couleur               | Noir              |
| Matériau              | Caoutchouc Pleine |
| Pièces de la boîte    | 12                |
| Échelle de dureté     | Shore A           |
| Dureté                | 80                |

## Données d'appui

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                  |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                  |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                  |
| Décalage (mm)                    | /                  |
| Garde au sol (mm)                | 68                 |
| Trou de support (mm)             | /                  |
| Débit statique (DaN)             | 50                 |
| Structure                        | platine pivotante  |
| Version                          | tige               |
| Frein                            | /                  |
| Pivot                            | 18                 |
| Type de broche                   | Goujon caoutchouté |
| Finition                         | laitonné           |