

SÉRIE 155

155BISD

AVO - Ruoe en caoutchouc pleine avec support acciaio pour meubles, diamètre 60mm ean 01597

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Meubles

Description:

Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en tôle d'acier emboutie. Chape en acier embouti pivotante sur couronne de billes, finition chromée ou peinture noire, avec possibilité de frein de roue et platine. Axe boulonné. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

roulette pour mobilier:

Support rotatif en acier embouti sur couronne à bille disponible avec dispositif de blocage en rotation des roues et des plateaux. Exécution: chromé ou peint en noir. Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en acier embouti, tournant s

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793015974

EAN5:
01597

Code de l'article:
SC155DF060K6N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 60 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	60
Largeur de bande (mm)	24
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	6
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	60
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	8
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	93
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	80
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Postérieur
Pivot	22
Type de broche	Goujon caoutchouté
Finition	Peint en noir