

## SÉRIE 112

112A

**AVO - Ruoe en caoutchouc pleine pour industrie, diamètre 100mm  
ean 05305**

**Matériaux:** Caoutchouc  
Pleine

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**  
Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

### **Ligne de produits: Caoutchouc**

**EAN13:** 8018793053051      **EAN5:** 05305      **Code de l'article:** 03112A01000CN



## Caractéristiques

Température minimale: -20	Température maximale: 80	Débit dynamique: 70 DaN
Rotation: Roulement à billes	Échelle de dureté: Shore A	Dureté: 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
  - Ciment
  - Grès

## Données roues

## Données d'appui

<b>Diamètre (mm)</b>	100
<b>Largeur de bande (mm)</b>	30
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	37
<b>Version Hub</b>	Roulement à billes
<b>Trou de roue (mm)</b>	8
<b>Siège du palier (mm)</b>	/
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	70
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Matériau</b>	Caoutchouc Pleine
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	80

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	/
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	/
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	/
<b>Décalage (mm)</b>	/
<b>Garde au sol (mm)</b>	/
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	/
<b>Structure</b>	/
<b>Version</b>	/
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Type de broche</b>	/
<b>Finition</b>	/