

SÉRIE 112B

# 112B

AVO - Ruoe en caoutchouc pleine pour industrie, diamètre 140mm  
ean 04613

**Matériau:** Caoutchouc Pleine    **Cœur de métier:** Polypropylène    **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:** 8018793046138    **EAN5:** 04613    **Code de l'article:** 02112B01400BN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20    **Température maximale:** 80    **Débit dynamique:** 110 DaN  
**Rotation:** Trou traversant    **Échelle de dureté:** Shore A    **Dureté:** 83

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

Diamètre (mm)	140
Largeur de bande (mm)	38
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	110
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	83

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/