

SÉRIE 112

112

**AVO - Ruoe en caoutchouc pleine pour industrie, diamètre 200mm
ean 05382**

Description:
Roue avec bandage en caoutchouc plein, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13: 8018793053822 **EAN5:** 05382 **Code de l'article:** 03112002000RN



Caractéristiques

Température minimale: -20	Température maximale: 80	Débit dynamique: 205 DaN
Rotation: Rouleaux	Échelle de dureté: Shore A	Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
 - Ciment
 - Grès

Données roues

Données d'appui

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	Rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	205
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/