

SÉRIE 112-M78

112-M78

AVO - Ruoe en caoutchouc pleine pour industrie, diamètre 380mm
ean 17193

Matériau: Caoutchouc
Pleine

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en caoutchouc plein avec flasques en acier et alésage traversant Conçue pour une utilisation sur bétonnières, machines de chantier et équipements de construction, là où sont exigées résistance, stabilité et longue durée de vie. La bande de roulement en caoutchouc plein de haute qualité assure une bonne absorption des chocs, une adhérence élevée au sol et une rotation fluide, même sur des surfaces irrégulières ou rugueuses.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793171939

EAN5:
17193

Code de l'article:
03112783808BN



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 300 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	380
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	78
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	300
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Pleine
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/