

SÉRIE 41

# 44BIS

AVO - Roue en caoutchouc pneumatique avec support acciaio pour industrie, diamètre 260mm ean 10959

Matériaux: Cœur de métier:  
/ Polypropylène

Champ d'application:  
Industrie

**Description:**  
Roue pneumatique avec chambre à air et noyau en matériau thermoplastique. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches.

**Chape standard:**  
En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Pneumatique

EAN13:  
8018793109598

EAN5:  
10959

Code de l'article:  
190440F2600BP



## Caractéristiques

Température minimale: -40      Température maximale: 80      Débit dynamique: 150 DaN  
Rotation: Lisse      Échelle de dureté: Shore A      Dureté: 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé
- Tout-Terrain

## Données roues

Diamètre (mm)	260
Largeur de bande (mm)	85
Largeur du moyeu (mm)	75
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	150
Couleur	Noir
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X160
Espacement trous plaque (mm)	150X115
Taille du trou de la plaque (mm)	14X26
Décalage (mm)	85
Garde au sol (mm)	307
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	190
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé