

SÉRIE 46S

46S

AVO - Ruoe en caoutchouc pneumatique pour industrie, diamètre 260mm ean 13374

Matériaux: / **Cœur de métier:** Acier **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue pneumatique avec chambre à air et flasques en tôle d'acier emboutie zinguée-chromée, assemblées par vis et écrou. Moyeu équipé d'une cage à rouleaux.

Ligne de produits: Pneumatique

EAN13:
8018793133746

EAN5:
13374

Code de l'article:
1904600260SRF



Caractéristiques

Température minimale: -40

Température maximale: 80

Débit dynamique: 150 DaN

Rotation: Roulement à Rouleaux

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé
- Tout-Terrain

Données roues

Diamètre (mm)	260
Largeur de bande (mm)	85
Largeur du moyeu (mm)	75
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	150
Couleur	Noir
Matériaux	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/