

SÉRIE 112A-AT

80-AT

AVO - Ruote en caoutchouc silicone haute température avec support
acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 21620

Matériau: Caoutchouc Silicone
haute température

**Cœur de
métier:** Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc 80 Shore A pour haute température et
flasques en acier embouti avec revêtement zinc-chrome. Moyeu équipé de
roulements à billes étanches.

chape standard:

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec
platine. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Haute température

EAN13:
8018793216203

EAN5:
21620

Code de l'article:
0108000125TCR



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 120

Débit dynamique: 100 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	38
Largeur du moyeu (mm)	43
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	10
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	100
Couleur	Rouge
Matériau	Caoutchouc Silicone haute température
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	42
Garde au sol (mm)	155
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	130
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé