

SÉRIE 112A-AT

## 80-AT

AVO - Ruote en caoutchouc silicone haute température avec support acciaio pour industrie, diamètre 160mm ean 21621

**Matériau:** Caoutchouc Silicone haute température

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc 80 Shore A pour haute température et flasques en acier embouti avec revêtement zinc-chrome. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Haute température

**EAN13:**  
8018793216210

**EAN5:**  
21621

**Code de l'article:**  
0108000160TCR



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 120

**Débit dynamique:** 150 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                                   |
| Largeur de bande (mm) | 40                                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 55                                    |
| Version Hub           | Roulement à billes                    |
| Trou de roue (mm)     | 17                                    |
| Siège du palier (mm)  | /                                     |
| Débit dynamique (DaN) | 150                                   |
| Couleur               | Rouge                                 |
| Matériau              | Caoutchouc Silicone haute température |
| Pièces de la boîte    | /                                     |
| Échelle de dureté     | Shore A                               |
| Dureté                | 80                                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16             |
| Décalage (mm)                    | 55                |
| Garde au sol (mm)                | 197               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 190               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |