

SÉRIE 112A-AT

103B-AT

AVO - Ruote en caoutchouc silicone haute température avec support
acciaio pour industrie, diamètre 180mm ean 27938

Matériau: Caoutchouc Silicone
haute température

**Cœur de
métier:** Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc 80 Shore A pour haute température et
flasques en acier embouti avec revêtement zinc-chrome. Moyeu équipé de
roulements à billes étanches.

chape standard:

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe.
Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Haute température

EAN13:
8018793279383

EAN5:
27938

Code de l'article:
01080BA180TC6



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 120

Débit dynamique: 170 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	180
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	55
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	17
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	170
Couleur	Rouge
Matériau	Caoutchouc Silicone haute température
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	55
Garde au sol (mm)	222
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	220
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	22X50
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé