

SÉRIE 112A-AT

80F-AT

AVO - Ruote en caoutchouc silicone haute température avec support
acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 19887

Matériau: Caoutchouc Silicone
haute température

**Cœur de
métier:** Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc 80 Shore A pour haute température et
flasques en acier embouti avec revêtement zinc-chrome. Moyeu équipé de
roulements à billes étanches.

chape standard:

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec trou.
Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Haute température

EAN13:
8018793198875

EAN5:
19887

Code de l'article:
010800F080TCR



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 120

Débit dynamique: 50 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	25
Largeur du moyeu (mm)	34
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	50
Couleur	Rouge
Matériau	Caoutchouc Silicone haute température
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	106
Trou de support (mm)	12
Débit statique (DaN)	70
Structure	platine pivotante
Version	à oeil
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé