

SÉRIE 112SE

112SE

AVO - Ruoe en caoutchouc superélastique pour industrie, diamètre 140mm

Matériau: Caoutchouc Superélastique

Cœur de métier: Acier

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc caoutchouc superélastique, dureté 70 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:/ EAN5:/ Code de l'article:031120S1400RN



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 115 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Rotation: Rouleaux

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 70

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	140
Largeur de bande (mm)	38
Largeur du moyeu (mm)	43
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	10
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	115
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Superélastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	70

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/