

SÉRIE 220

220D

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 125mm ean 03456

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris, jante en matériau thermoplastique, chape en acier embouti zingué-chromé pivotante sur double couronne de billes, avec dispositif de blocage de la roue. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, présentoirs, appareils électroménagers, équipements hospitaliers, etc. Également disponible avec montage par vis et écrou.

roulette pour mobilier:

Support en acier embouti tournant sur double couronne à billes, avec dispositif de blocage des roues. Exécution : zinc - chromé. Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris flasquée en thermoplastique. Utilisation recommandée pour le mobilier de bureau,

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793034562

EAN5:
03456

Code de l'article:
SC220D012506N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 70 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	30
Largeur du moyeu (mm)	34
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	6
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	70
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Synthétique
Pièces de la boîte	2
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	152
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	90
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	22
Type de broche	Goujon caoutchouté
Finition	Galvanisé