

SÉRIE 220C

220CBISB

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 125mm ean 13734

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique gris, jante en matériau thermoplastique, avec pare-fils en tôle d'acier emboutie finition chromée brillante. Chape en acier embouti chromé brillant, pivotante sur double couronne de billes, avec dispositif de blocage de la roue. Utilisation recommandée aussi bien dans le domaine de l'ameublement que dans les secteurs professionnel et industriel.

roulette pour mobilier:

en acier embouti tournant sur une double rangée de boules avec dispositif de verrouillage. Exécution : chrome poli. Roue en caoutchouc synthétique gris à bride en thermoplastique avec protège-fils en acier embouti chromé poli. Il est recommandé pour une

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793137348

EAN5:
13734

Code de l'article:
SC220BF125C6G



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 70 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	30
Largeur du moyeu (mm)	34
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	70
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Synthétique
Pièces de la boîte	2
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	152
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	90
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	12X25
Type de broche	Goujon fileté
Finition	Chromé