

SÉRIE 210

210D

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 35mm ean 03160

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Chape à capot en acier embouti, finition laiton ou zinguée-chromée, montée sur double couronne de billes. Roue en caoutchouc noir ou gris. Utilisation recommandée pour servantes d'atelier, chariots pour enfants, jardinières, etc.

roulette pour mobilier:

Support de capot en acier embouti tournant sur couronne à double roulement à billes. Exécution : zinguée et chromée, laitonée. Roue en caoutchouc noire ou grise. Utilisation recommandée pour les chariots de travail, les trotteurs pour bébés, les pots de

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793031608

EAN5:
03160

Code de l'article:
SC210D0035O6N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 15 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Diamètre (mm) | 35 |
| Largeur de bande (mm) | 18 |
| Largeur du moyeu (mm) | / |
| Version Hub | lisse |
| Trou de roue (mm) | / |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 15 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc Synthétique |
| Pièces de la boîte | 24 |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 85 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | / |
| Espacement trous plaque (mm) | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm) | / |
| Garde au sol (mm) | 50 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 20 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | tige |
| Frein | / |
| Pivot | 22 |
| Type de broche | Goujon caoutchouté |
| Finition | laitonné |