

SÉRIE 220C

## 220CBISF

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 40mm ean 18399

**Matériau:** Caoutchouc Synthétique

**Cœur de métier:** Polypropylène

**Champ d'application:** Meubles

**Description:**

Roue en caoutchouc synthétique gris, jante en matériau thermoplastique, avec pare-fils en tôle d'acier emboutie finition chromée brillante. Chape en acier embouti chromé brillant, pivotante sur double couronne de billes, avec dispositif de blocage de la roue. Utilisation recommandée aussi bien dans le domaine de l'ameublement que dans les secteurs professionnel et industriel.

**roulette pour mobilier:**

en acier embouti tournant sur une double rangée de boules avec dispositif de verrouillage. Exécution : chrome poli. Roue en caoutchouc synthétique gris à bride en thermoplastique avec protège-fils en acier embouti chromé poli. Il est recommandé pour une

**Ligne de produits:** Mobilier

**EAN13:**  
8018793183994

**EAN5:**  
18399

**Code de l'article:**  
SC220FF040C0G



## Caractéristiques

**Température minimale:** /

**Température maximale:** /

**Débit dynamique:** 15 DaN

- Bois
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Diamètre (mm)         | 40                     |
| Largeur de bande (mm) | 18                     |
| Largeur du moyeu (mm) | 20                     |
| Version Hub           | lisse                  |
| Trou de roue (mm)     | 8                      |
| Siège du palier (mm)  | /                      |
| Débit dynamique (DaN) | 15                     |
| Couleur               | Gris                   |
| Matériau              | Caoutchouc Synthétique |
| Pièces de la boîte    | 12                     |
| Échelle de dureté     | Shore A                |
| Dureté                | 85                     |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | /                 |
| Garde au sol (mm)                | 56                |
| Trou de support (mm)             | 9                 |
| Débit statique (DaN)             | 20                |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil à blocage  |
| Frein                            | Avant             |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Chromé            |