

SÉRIE 220

## 220F

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 60mm ean 03489

**Matériau:** Caoutchouc Synthétique

**Cœur de métier:** Polypropylène

**Champ d'application:** Meubles

**Description:**

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris, jante en matériau thermoplastique, chape en acier embouti zingué-chromé pivotante sur double couronne de billes, avec dispositif de blocage de la roue. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, présentoirs, appareils électroménagers, équipements hospitaliers, etc. Également disponible avec montage par vis et écrou.

**roulette pour mobilier:**

Support en acier embouti tournant sur double couronne à billes, avec dispositif de blocage des roues. Exécution : zinc - chromé. Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris flasquée en thermoplastique. Utilisation recommandée pour le mobilier de bureau,

**Ligne de produits:** Mobilier

**EAN13:**  
8018793034890

**EAN5:**  
03489

**Code de l'article:**  
SC220F006000N



## Caractéristiques

**Température minimale:** /

**Température maximale:** /

**Débit dynamique:** 50 DaN

• Bois

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

• Grès

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Diamètre (mm)         | 60                     |
| Largeur de bande (mm) | 23                     |
| Largeur du moyeu (mm) | 29                     |
| Version Hub           | lisse                  |
| Trou de roue (mm)     | /                      |
| Siège du palier (mm)  | /                      |
| Débit dynamique (DaN) | 50                     |
| Couleur               | Noir                   |
| Matériau              | Caoutchouc Synthétique |
| Pièces de la boîte    | 8                      |
| Échelle de dureté     | Shore A                |
| Dureté                | 85                     |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | /                 |
| Garde au sol (mm)                | 88                |
| Trou de support (mm)             | 10                |
| Débit statique (DaN)             | 70                |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |