

SÉRIE 154

154D

AVO - Ruoe en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 60mm ean 12166

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris avec pare-fils, noyau en matériau thermoplastique noir, axe boulonné. Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, finition chromée ou peinture noire, disponible avec dispositif de blocage de roue et platine. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

roulette pour mobilier:

Support rotatif en acier embouti sur couronne à bille disponible avec dispositif de blocage en rotation des roues et des plateaux. Exécution: chromé ou peint en noir. Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils. Noyau thermoplastique noir. Axe boulonné

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793121668

EAN5:
12166

Code de l'article:
SC154D0060K6N



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 50 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	60
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	50
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Synthétique
Pièces de la boîte	8
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	93
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	70
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	22
Type de broche	Goujon caoutchouté
Finition	Peint en noir