

SÉRIE 220C

220CBIS

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 60mm ean 13457

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique gris, jante en matériau thermoplastique, avec pare-fils en tôle d'acier emboutie finition chromée brillante. Chape en acier embouti chromé brillant, pivotante sur double couronne de billes, avec dispositif de blocage de la roue. Utilisation recommandée aussi bien dans le domaine de l'ameublement que dans les secteurs professionnel et industriel.

roulette pour mobilier:

Roue en caoutchouc synthétique gris flasquée en matière thermoplastique avec pare-fils en acier embouti chromé poli. Support en acier embouti chromé poli tournant sur couronne à double roulement à billes avec dispositif de blocage de roue. Son utilisation

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793134576

EAN5:
13457

Code de l'article:
SC2200F060COG



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 50 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	60
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	50
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Synthétique
Pièces de la boîte	8
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	060X060
Espacement trous plaque (mm)	042X042
Taille du trou de la plaque (mm)	6
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	88
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	70
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Chromé