

SÉRIE 154

154BIS

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour meubles, diamètre 80mm ean 01303

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris avec pare-fils, noyau en matériau thermoplastique noir, axe boulonné. Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, finition chromée ou peinture noire, disponible avec dispositif de blocage de roue et platine. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

roulette pour mobilier:

Roue en caoutchouc synthétique noir ou gris avec pare-fils, noyau thermoplastique noir, axe boulonné et support en acier embouti tournant sur roulements à billes, chromé ou peint en noir, disponible avec dispositif de blocage de la rotation de la roue et

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793013031

EAN5:
01303

Code de l'article:
SC1540F080CON



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 60 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	60
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Synthétique
Pièces de la boîte	4
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	064X050
Espacement trous plaque (mm)	049X036
Taille du trou de la plaque (mm)	6,5
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	115
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	80
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Postérieur
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Chromé