

SÉRIE 180S-AM

251XF

AVO - Roue en caoutchouc synthétique avec support acier inoxydable aisi 304 pour meubles, diamètre 75mm ean 24072

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Meubles

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc synthétique et jante en matériau thermoplastique.

roulette pour mobilier:

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec trou. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793240727

EAN5:
24072

Code de l'article:
22251F0076X0G



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 55 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 78

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Diamètre (mm) | 75 |
| Largeur de bande (mm) | 23 |
| Largeur du moyeu (mm) | 29 |
| Version Hub | lisse |
| Trou de roue (mm) | 8 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 55 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc Synthétique |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 78 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | / |
| Espacement trous plaque (mm) | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm) | 30 |
| Garde au sol (mm) | 103 |
| Trou de support (mm) | 10 |
| Débit statique (DaN) | 75 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | à oeil |
| Frein | / |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Acier inoxydable aisi 304 |