

SÉRIE 180S-AM

# 251X

AVO - Roue en caoutchouc synthétique avec support acier inoxydable aisi 304 pour meubles, diamètre 80mm ean 23356

**Matériau:** Caoutchouc Synthétique

**Cœur de métier:** Polypropylène

**Champ d'application:** Meubles

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc synthétique et jante en matériau thermoplastique.

**roulette pour mobilier:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793233569

**EAN5:**  
23356

**Code de l'article:**  
2225100080XOG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 60 DaN

- Bois
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 78

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                     |
| Largeur de bande (mm) | 23                     |
| Largeur du moyeu (mm) | 29                     |
| Version Hub           | lisse                  |
| Trou de roue (mm)     | 8                      |
| Siège du palier (mm)  | /                      |
| Débit dynamique (DaN) | 60                     |
| Couleur               | Gris                   |
| Matériau              | Caoutchouc Synthétique |
| Pièces de la boîte    | /                      |
| Échelle de dureté     | Shore A                |
| Dureté                | 78                     |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 060X060                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 042X042                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 6,5X10                    |
| Décalage (mm)                    | 30                        |
| Garde au sol (mm)                | 108                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 80                        |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine                   |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |