

SÉRIE 180X

180X

AVO - Ruote en caoutchouc synthétique pour industrie, diamètre 50mm ean 27767

Matériau: Caoutchouc Synthétique

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Industrie

Description:


Roue avec bandage en caoutchouc synthétique et jante en matériau thermoplastique. Pare-fils en acier inoxydable embouti AISI 304 ou en matériau thermoplastique.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793277679

EAN5:
27767

Code de l'article:
18180X0051C0G



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 50 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

- Asphalte
- Bois
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	50
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	50
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Synthétique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/