

SÉRIE 114

# 105

AVO - Ruoe en fonte mécanique avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 05498

**Matériau:** Fonte Mécanique      **Cœur de métier:** Fonte      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue en fonte mécanique, résistante aux hautes températures, avec structure perlitique ou lamellaire conforme à la norme ISO 185, offrant une excellente fluidité de roulement. Moyeu à alésage lisse.

**Chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec platine. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Température élevée, Fonte

**EAN13:** 8018793054980      **EAN5:** 05498      **Code de l'article:** 04105001250GM



## Caractéristiques

**Température minimale:** -40      **Température maximale:** 500      **Débit dynamique:** 170 DaN

**Rotation:** Trou traversant      **Échelle de dureté:** HB      **Dureté:** 200

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment

## Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	35
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	170
Couleur	Gris
Matériau	Fonte Mécanique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	HB
Dureté	200

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	42
Garde au sol (mm)	154
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	220
Structure	Chape platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé