

SÉRIE 114

# 105B

AVO - Ruoe en fonte mécanique avec support acciaio pour industrie, diamètre 140mm ean 15681

**Matériau:** Fonte  
Mécanique

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue en fonte mécanique, résistante aux hautes températures, avec structure perlitique ou lamellaire conforme à la norme ISO 185, offrant une excellente fluidité de roulement. Moyeu à alésage lisse.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Haute température, Fonte

**EAN13:**  
8018793156813

**EAN5:**  
15681

**Code de l'article:**  
04105SB1400GM



## Caractéristiques

**Température minimale:** -40

**Température maximale:** 500

**Débit dynamique:** 130 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** HB

**Dureté:** 200

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment

## Données roues

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Diamètre (mm)         | 140             |
| Largeur de bande (mm) | 35              |
| Largeur du moyeu (mm) | 50              |
| Version Hub           | lisse           |
| Trou de roue (mm)     | 15              |
| Siège du palier (mm)  | /               |
| Débit dynamique (DaN) | 130             |
| Couleur               | Gris            |
| Matériau              | Fonte Mécanique |
| Pièces de la boîte    | /               |
| Échelle de dureté     | HB              |
| Dureté                | 200             |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 45                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 173                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 170                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |