

SÉRIE 114

107B

AVO - Ruote en fonte mécanique avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 14615

Matériau: Fonte **Cœur de métier:** Fonte **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue en fonte mécanique, résistante aux hautes températures, avec structure perlitique ou lamellaire conforme à la norme ISO 185, offrant une excellente fluidité de roulement. Moyeu à alésage lisse.

Chape renforcée:

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Haute température, Fonte

EAN13: 8018793146159 **EAN5:** 14615 **Code de l'article:** 04107B02000GM



Caractéristiques

Température minimale: -40 **Température maximale:** 500 **Débit dynamique:** 600 DaN

Rotation: Lisse **Échelle de dureté:** HB **Dureté:** 200

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	600
Couleur	Gris
Matériau	Fonte Mécanique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	HB
Dureté	200

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	57
Garde au sol (mm)	244
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	750
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	25X65
Type de broche	/
Finition	Galvanisé