

SÉRIE 114

# 108B

AVO - Roue en fonte mécanique avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 14627

**Matériau:** Fonte  
Mécanique

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue en fonte mécanique, résistante aux hautes températures, avec structure perlitique ou lamellaire conforme à la norme ISO 185, offrant une excellente fluidité de roulement. Moyeu à alésage lisse.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec axe. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Haute température, Fonte

**EAN13:**  
8018793146272

**EAN5:**  
14627

**Code de l'article:**  
04108B02000GM



## Caractéristiques

**Température minimale:** -40

**Température maximale:** 500

**Débit dynamique:** 600 DaN

- Asphalte
- Ciment

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** HB

**Dureté:** 200

## Revêtements de sol

## Données roues

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Diamètre (mm)</b>         | 200             |
| <b>Largeur de bande (mm)</b> | 50              |
| <b>Largeur du moyeu (mm)</b> | 58              |
| <b>Version Hub</b>           | lisse           |
| <b>Trou de roue (mm)</b>     | 20              |
| <b>Siège du palier (mm)</b>  | /               |
| <b>Débit dynamique (DaN)</b> | 600             |
| <b>Couleur</b>               | Gris            |
| <b>Matériau</b>              | Fonte Mécanique |
| <b>Pièces de la boîte</b>    | /               |
| <b>Échelle de dureté</b>     | HB              |
| <b>Dureté</b>                | 200             |

## Données d'appui

|   |  |
|---|--|
| <b>Taille de l'assiette (mm)</b>        | /  |
| <b>Espacement trous plaque (mm)</b>     | /  |
| <b>Taille du trou de la plaque (mm)</b> | /  |
| <b>Décalage (mm)</b>                    | 57   |
| <b>Garde au sol (mm)</b>                | 260  |
| <b>Trou de support (mm)</b>             | /  |
| <b>Débit statique (DaN)</b>             | 750  |
| <b>Structure</b>                        | platine pivotante  |
| <b>Version</b>                          | tige   |
| <b>Frein</b>                            | /  |
| <b>Pivot</b>                            | 25X65  |
| <b>Type de broche</b>                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| <b>Finition</b>                         | Peint en noir  |