

SÉRIE 114A

109A

AVO - Roue en fonte mécanique avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 14637

Matériau: Fonte
Mécanique

Cœur de métier:
Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en fonte mécanique résistante aux hautes températures, offrant une excellente fluidité de roulement. Moyeu équipé de roulements à billes étanches. Pour des températures spécifiques, des roulements spéciaux sont disponibles sur demande.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Haute température, Fonte

EAN13:
8018793146371

EAN5:
14637

Code de l'article:
04109A02000GP



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 120

Débit dynamique: 1200 DaN

- Asphalte
- Ciment

Rotation: Roulement à billes

Échelle de durezza: HB

Durezza: 200

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	48
Largeur du moyeu (mm)	48
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1200
Couleur	Gris
Matériau	Fonte Mécanique
Pièces de la boîte	/
Échelle de durezza	HB
Durezza	200

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	260
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1380
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir