

SÉRIE 116

# 118BISB

AVO - Ruote en polyamide 6 avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 05685

**Matériau:** Polyamide 6  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en polyamide 6, avec moyeu à alésage lisse. Équipée d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale pour une meilleure performance.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyamide

**EAN13:** 8018793056854  
**EAN5:** 05685  
**Code de l'article:** 05118SB1000RN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25  
**Température maximale:** 85  
**Débit dynamique:** 120 DaN  
**Rotation:** Roulement à Rouleaux  
**Échelle de dureté:** Shore D  
**Dureté:** 82

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                  |
| Largeur de bande (mm) | 30                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 12                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 120                  |
| Couleur               | Blanc                |
| Matériau              | Polyamide 6          |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore D              |
| Dureté                | 82                   |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 37                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 126                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 150                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige                                                     |
| Frein                            | /                                                        |
| Pivot                            | 20X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |